

SBF

Kabelschutzrohr

PE-HD · 50 × 4,6 mm

SDR 11 · DIN 16874



Artikel-Nr. 219680

KURZTEXT

PE-HD-Kabelschutzrohre nach DIN 16874, Artikel-Nr. 219680. Abmessung: 50 × 4,6 mm; SDR: SDR 11; Lieferform: Trommel; Lieferlänge: 2500 m; Gewicht: 0,666 kg/m.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lieferrn des nachstehend beschriebenen Rohrsystems der Produktfamilie PE-HD-Kabelschutzrohre nach DIN 16874. Ausführung gemäß den veröffentlichten Artikelmerkmalen. Die projektbezogene Eignung und Kompatibilität ist vor Ausführung anhand der Planungs- und Ausschreibungsvorgaben zu prüfen.

Technische Anforderungen

VERÖFFENTLICHTE ARTIKELMERKMALE

Außendurchmesser	50 mm
Wanddicke	4,6 mm
Gewicht	0,666 kg/m
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Werkstoff	PE-HD nach DIN 16874
Maße / Toleranzen	Nach DIN 8074
Zulässige Zugkraft	5.200 N bei 20 °C gemäß DVGW GW 320
Mindestbiegeradius Rohr	750 mm bei 20 °C (SDR 11: 15 × DA)
HDD-Planungsradius	1.250 mm bei 20 °C (25 × DA)
Trassenradius Kabeleinblasen	Mindestens 1.500 mm empfohlen
Einblasdruck	Herstellerfreigabe für Rohr und Verbindungen erforderlich.
Brandverhalten	Normal entflammbar, Klasse B2 nach DIN 4102-1
Lieferform	Trommel, 2500 m

FABRIKATSANGABE

Vorgeschlagenes Fabrikat	schweco Rohrsysteme
Artikelnummer	219680
Angebotenes Fabrikat	_____
Angebotener Typ	_____

NACHWEISE UND GLEICHWERTIGKEIT

Ein aktuelles Produktdatenblatt ist beizufügen. Bei einem abweichenden Fabrikat ist die Gleichwertigkeit der aufgeführten technischen Eigenschaften durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.