

SBF

Kabelschutzrohr

PE-HD · 50 × 3,0 mm

SDR 17 · DIN 16874

Artikel-Nr. 219852



KURZTEXT

PE-HD-Kabelschutzrohre nach DIN 16874, Artikel-Nr. 219852. Abmessung: 50 × 3,0 mm; SDR: SDR 17; Lieferform: Stangenware; Lieferlänge: 6 m; Gewicht: 0,453 kg/m.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Liefern des nachstehend beschriebenen Rohrsystems der Produktfamilie PE-HD-Kabelschutzrohre nach DIN 16874. Ausführung gemäß den veröffentlichten Artikelmerkmalen. Die projektbezogene Eignung und Kompatibilität ist vor Ausführung anhand der Planungs- und Ausschreibungsvorgaben zu prüfen.

Technische Anforderungen

VERÖFFENTLICHTE ARTIKELMERKMALE

Außendurchmesser	50 mm
Wanddicke	3,0 mm
Gewicht	0,453 kg/m
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Werkstoff	PE-HD nach DIN 16874
Maße / Toleranzen	Nach DIN 8074
Zulässige Zugkraft	3.500 N bei 20 °C gemäß DVGW GW 320
Mindestbiegeradius Rohr	1.000 mm bei 20 °C (SDR 17: 20 × DA)
HDD-Planungsradius	1.250 mm bei 20 °C (25 × DA)
Trassenradius Kabeleinblasen	Mindestens 1.500 mm empfohlen
Einblasdruck	Herstellerfreigabe für Rohr und Verbindungen erforderlich.
Brandverhalten	Normal entflammbar, Klasse B2 nach DIN 4102-1
Lieferform	Stangenware, 6 m

FABRIKATSANGABE

Vorgeschlagenes Fabrikat	schweco Rohrsysteme
Artikelnummer	219852
Angebotenes Fabrikat	_____
Angebotener Typ	_____

NACHWEISE UND GLEICHWERTIGKEIT

Ein aktuelles Produktdatenblatt ist beizufügen. Bei einem abweichenden Fabrikat ist die Gleichwertigkeit der aufgeführten technischen Eigenschaften durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.