

SBF

Kabelschutzrohr

PE-HD · 50 × 3,0 mm

SDR 17 · DIN 16874



Artikel-Nr. 219854

Das spülbohrfähige SBF Kabelschutzrohr von schweco Rohrsysteme aus PE-HD gemäß DIN 16874 ist für den Einsatz im Spülbohrverfahren vorgesehen. Die projektbezogene Eignung ist unter Berücksichtigung der Boden-, Trassen- und Verlegebedingungen zu prüfen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Außendurchmesser	50 mm
Wanddicke	3,0 mm
Gewicht	0,453 kg/m
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Werkstoff	PE-HD nach DIN 16874
Maße / Toleranzen	Nach DIN 8074
Zulässige Zugkraft	3.500 N bei 20 °C gemäß DVGW GW 320
Mindestbiegeradius Rohr	1.000 mm bei 20 °C (SDR 17: 20 × DA)
HDD-Planungsradius	1.250 mm bei 20 °C (25 × DA)
Trassenradius Kabeleinblasen	Mindestens 1.500 mm empfohlen
Einblasdruck	Herstellerfreigabe für Rohr und Verbindungen erforderlich.
Brandverhalten	Normal entflammbar, Klasse B2 nach DIN 4102-1
Lieferform	Ringbund, 100 m