PE 100-RC

Kabelschutzrohr

50 × 4,6 mm
SDR 11 · DIN 8074/8075

Artikel-Nr. 220197

Das spülbohrfähige Kabelschutzrohr aus PE 100-RC dient dem Schutz und der Führung von Kabeln. PE 100-RC zeichnet sich durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen langsames Risswachstum aus.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Außendurchmesser	50 mm
Wanddicke	4,6 mm
Gewicht (Richtwert)	0,673 kg/m
Werkstoff	PE 100-RC
Norm	DIN 8074/8075
SDR	SDR 11
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Verlegeverfahren	Für das Spülbohrverfahren geeignet
Einblasdruck	Max. 12 bar bei 35 °C für maximal 2 Stunden
Lieferform / Länge	Stangenware, 6 m

Einblasen mit hierfür geeigneten druckfesten Verbindungen. Einziehkräfte und Biegeradien sind für die konkrete Rohrleitung und die Verlegebedingungen festzulegen.

schweco Rohrsysteme GmbH
Dänischenhagener Str. 24 · 24229 Strande
Tel.: +49 4349 246 967-0
info@schweco-rohrsysteme.de

Geschäftsführerin: Gabriela Christiansen
Amtsgericht Kiel · HRB 28168
USt-IdNr.: DE454424835
www.schweco-rohrsysteme.de

Stand: 30.09.2026