PE 100-RC

Kabelschutzrohr

140 × 12,7 mm
SDR 11 · DIN 8074/8075

Artikel-Nr. 220222

Das spülbohrfähige Kabelschutzrohr aus PE 100-RC dient dem Schutz und der Führung von Kabeln. PE 100-RC zeichnet sich durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen langsames Risswachstum aus.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Außendurchmesser	140 mm
Wanddicke	12,7 mm
Gewicht (Richtwert)	5,130 kg/m
Werkstoff	PE 100-RC
Norm	DIN 8074/8075
SDR	SDR 11
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Verlegeverfahren	Für das Spülbohrverfahren geeignet
Einblasdruck	Max. 12 bar bei 35 °C für maximal 2 Stunden
Lieferform / Länge	Ringbund, 100 m

Einblasen mit hierfür geeigneten druckfesten Verbindungen. Einziehkräfte und Biegeradien sind für die konkrete Rohrleitung und die Verlegebedingungen festzulegen.

schweco Rohrsysteme GmbH
Dänischenhagener Str. 24 · 24229 Strande
Tel.: +49 4349 246 967-0
info@schweco-rohrsysteme.de

Geschäftsführerin: Gabriela Christiansen
Amtsgericht Kiel · HRB 28168
USt-IdNr.: DE454424835
www.schweco-rohrsysteme.de

Stand: 30.09.2026