

SBF

Kabelschutzrohr

PE-HD · 200 × 18,2 mm

SDR 11 · DIN 16874



Artikel-Nr. 219710

KURZTEXT

PE-HD-Kabelschutzrohr, 200 × 18,2 mm, SDR 11, DIN 16874:2018-09. Spülbohrfähig.
Lieferform: Stangenware, 12 m.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lieferrn des auf Seite 2 beschriebenen Kabelschutzrohres zur Erdverlegung. Die technischen Anforderungen und die Lieferform sind Bestandteil dieser Lieferposition. Rohrverlegung, Erdarbeiten, Verbindungsarbeiten und Zubehör sind nicht Bestandteil dieser Lieferposition und bei Bedarf gesondert auszuschreiben.

Das SBF Kabelschutzrohr von schweco Rohrsysteme aus PE-HD nach DIN 16874 ist spülbohrfähig. Die projektbezogene Eignung ist unter Berücksichtigung der Boden-, Trassen- und Verlegebedingungen zu prüfen. Beim Einblasen sind für die angegebenen Bedingungen geeignete druckfeste Verbindungen einzusetzen.

Für Kabeleinblasen: Max. 12 bar bei 35 °C, maximal 2 Stunden.

MENGE UND ABRECHNUNG

Menge	_____
Abrechnungseinheit	m
Einheitspreis	_____
Gesamtpreis	_____

Technische Anforderungen

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Außendurchmesser	200 mm
Wanddicke	18,2 mm
Gewicht	10,400 kg/m
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Werkstoff	PE-HD nach DIN 16874
Maße / Toleranzen	Nach DIN 8074
Zulässige Zugkraft	66.480 N bei 20 °C Rohrwandtemperatur; bis 30 Minuten Zugbeanspruchung
Einblasdruck	Max. 12 bar bei 35 °C, maximal 2 Stunden
Brandverhalten	Normalentflammbar, B2 nach DIN 4102-1
Lieferform	Stangenware, 12 m

Stand: 12.10.2026

FABRIKATSANGABE

Vorgeschlagenes Fabrikat	schweco Rohrsysteme oder gleichwertig
Artikelnummer	219710
Angebotenes Fabrikat	_____
Angebotener Typ	_____

NACHWEISE UND GLEICHWERTIGKEIT

Produktdatenblatt beifügen. Bei abweichendem Fabrikat ist die Gleichwertigkeit der aufgeführten technischen Anforderungen nachzuweisen.